



# Rezonex MTA

## Modüler Titreşim Alıcı Pad

Rezonex MTA, geri dönüşüm kauçuktan imal edilir ve elektromekanik ekipmanların altında titreşim yalıtımı amacıyla kullanılır.

Rezonex MTA 50x50cm boyutlarında, 22mm ve 12mm kalınlıkta plakalar, kullanım yerine ve istenilen performansa göre kullanılmak üzere 5x5cm boyutlarında modüllerden oluşmaktadır. Bir plakada 100 adet modül bulunmaktadır.

Taşıma kapasitesini aşmamak koşuluyla, plakalar istenilen ebatlarda kesilerek kullanılır.

### MTA Kapasiteler

Kalınlık	12 mm		22 mm	
	Modül Boyutları (cm)	Kapasite (kg)	Doğal Frekans (Hz)	Doğal Frekans (Hz)
5x5	50	10,2	50	7,5
10x10	200			
20x20	800			
30x30	1810			
40x40	3220			
50x50	5040			

## Montaj Adımları

- 1 Cihaz ağırlığına göre kullanılacak pad miktarı ve boyutları hesaplanır.
  - 2 50x50 cm'lik plakadan belirlenen boyutta padler kesilerek çıkarılır.
  - 3 Cihaz altına padler uygun aralıklar ile yerleştirildikten sonra cihaz üzerine konur.
- \* Cihaz şasesi yetersiz ise sac montaj plakası ile yük yayılabilir.  
Ankraj içeren kullanımlarda dübel veya civata padin içinden geçmelidir.

Kullanım alanları: Döşemeye Oturan Mekanik ve Elektrik Ekipmanlar  
Çelik Konsol Tavan-Duvar Bağlantıları