

SISMEX HSB

Halatlı Sismik Askı Seti

Set montajlı olarak ANSI-ASHRAE 171-2017 Standardına göre test edilmiştir

Kancalı bağlantı parçası kolay montaj imkanı sağlar

Bağlantı parçalarının dayanımı kullanılan halatın kapasitesinden yüksektir

Halat boyu montaj esnasında ihtiyaca göre belirlendiğinden fire minimumdadir



HBA Set Kapasiteleri

Model	Halat Çapı (mm)	Test Yüğü (kgf)	Emniyet Katsayısı	Tavsiye Edilen Yüğü (kgf)*
HSB-X	2	313	1,5	209
HSB-0	2	255		170
HSB-1	3	450		300
HSB-2	3	652		435
HSB-3	5	1765		1175

* Tavsiye edilen yüğü değerleri Emniyet Gerilmelerine Göre Tasarım (ASD) esaslarına göre belirlenmiştir.

Montaj Adımları

- 1 İhtiyaç miktarında kesilen çelik halat SISMEX HSB'ye (yapı elemanı bağlantı parçası) montajlanır. (HSB parçasının üzerindeki somun gevşetilir ve HSB'nin üzerindeki emniyet civatasının deliğinden halat geçirilir ve somun sıkılarak sabitlenir.
- 2 HSB uygun dübel ile yapı elemanına (Perde, kolon, giriş, döşeme, vb) montajlanır.
- 3 Tij bağlantı noktasındaki somun gevşetilerek SISMEX HSBK (kancalı tij bağlantı parçası) tije takılır. Gevşetilen somun sıkılarak HSBK sabitlenir.
- 4 HSB'ye bağlanan çelik halat, HSBK üzerindeki emniyet civatasının deliğinden geçirilir halat gerginleşene kadar çekilir ve somun sıkılarak montaj tamamlanır.