

SISMEK KBC Kauçuk Burç Conta

Her yönden gelecek sismik yüklere karşı koruma sağlar

Cihaza bağlantı gerektirmez.

4 yönlü kullanılması gerekir.

Kauçuk yüzeyler gelecek darbeyi absorbe eder.

Zemin tipine göre dübel, civata veya kaynaklı montajı yapılabilir.



KBC Boyutları

Fiziksel Özellikler

Montaj Adımları

- 1 Sınırlayıcı cihaz şasesine dayanıp sınırlayıcı yükseklik kontrolü ve zemin ankraj dübelleri için işaretlemeler yapılır. (Sınırlayıcı cihaza tamamen dayanmayıp şase ile kauçuk yüzeyler arasında en az 5mm boşluk bırakılmalıdır)
- 2 Kullanılacak dübeller veya civatalar için döşemede/kaidede uygun çapta delikler delinir.
- 3 Sınırlayıcı istenen yüksekliğe yükseltilir. Döşemeye gelen ayak altına koyulacak kauçuk padler ile bu işlem gerçekleştirilebilir.
- 4 Zemin ankrajında kullanılacak sismik özellikli dübellerin veya civataların montajı uygun şekilde gerçekleştirilerek sıkıştırılır.

Kullanım alanları: Pompalar
Hidroforlar
Fanlar
Plakalı ısı değiştiriciler
Cihaz montaj plakaları
Konsol montaj plakaları
Kollektör ayakları
Dış üniteler